

Cub Cadet®

Снегоуборочные машины.
Технические характеристики.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mdt@nt-rt.ru || www.modern-tool.nt-rt.ru



		524 SWE	933 SWE
Двигатель	4-тактный «зимний» двигатель OHV	Cub Cadet 70, 208 см³	Cub Cadet 110, 357 см³
	Мощность (кВт / об./мин.)	3,9 / 3600	7,4 / 3600
	Стартер	Электрический (230 В)	Электрический (230 В)
	Объем топливного бака	1,9 л	4,7 л
Система очистки	Ширина очистки / Высота захвата	61 см / 53 см	84 см / 56 см
	Опорные лыжи	Cool Blue, из износостойкого полимера	Cool Blue, из износостойкого полимера
	Диаметр / материал шнека	30 см / сталь	41 см / сталь
	Система шнеков	2-ступенчатая со шнековыми сегментами Xtreme-Auger	2-ступенчатая со шнековыми сегментами Xtreme-Auger
	Диаметр крыльчатки	30 см	41 см
	Сальники	На подшипниках шнеков	На подшипниках шнеков
Привод	Управление разворотом машины - система Power Steering	Рычажки под рукоятками	Рычажки под рукоятками
	Скорости	6 вперед, 2 назад	6 вперед, 2 назад
	Колеса	15" x 5" с зимним протектором X-Trac	16" x 6,5" с зимним протектором X-Trac
Выброс	Управление поворотом желоба	Джойстиком, поворот на 200 градусов	Рычагом, поворот на 200 градусов
	Управление положением заслонки желоба	Джойстиком, 4 направления	Джойстиком, 2 направления
Доп.	Подогрев рукояток	●	●
	Фара	28 В / 28 Вт	28 В / 28 Вт
	Вес	84 кг	150 кг

● = в комплекте — = функция недоступна

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛОБОМ ВЫБРОСА (МОДЕЛЬ 933 SWE)



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ УГЛОМ ВЫБРОСА СНЕГА

Положение заслонки желоба для выброса снега легко регулируется с панели оператора.



УПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕМ ВЫБРОСА СНЕГА

Поворот желоба из стороны в сторону выполняется с помощью рычага. Благодаря блокировке рукоятки включения шнеков это можно делать во время работы.





НОВИНКА



НОВИНКА



НОВИНКА



НОВИНКА



		526 HD SWE	528 HD SWE	530 HD SWE	730 HD TDE
Двигатель	4-тактный «зимний» двигатель OHV	Cub Cadet 90, 357 см³	Cub Cadet 90, 357 см³	Cub Cadet 130, 420 см³	Cub Cadet 130, 420 см³
	Мощность (кВт / об./мин.)	7,4 / 3600	7,4 / 3600	8,3 / 3600	8,3 / 3600
	Стартер	Электрический (230 В)	Электрический (230 В)	Электрический (230 В)	Электрический (230 В)
	Объем топливного бака	4,7 л	4,7 л	4,7 л	4,7 л
Система очистки	Ширина очистки / Высота захвата	66 см / 58 см	71 см / 58 см	76 см / 58 см	76 см / 58 см
	Опорные лыжи	Cool Blue, из износостойкого полимера	Cool Blue, из износостойкого полимера	Cool Blue, из износостойкого полимера	Cool Blue, из износостойкого полимера
	Диаметр / материал шнека	30 см / сталь	30 см / сталь	30 см / сталь	30 см / сталь
	Система шнеков	3-ступенчатая со шнековыми сегментами Xtreme-Auger	3-ступенчатая со шнековыми сегментами Xtreme-Auger	3-ступенчатая со шнековыми сегментами Xtreme-Auger	3-ступенчатая со шнековыми сегментами Xtreme-Auger
	Диаметр крыльчатки	30 см	30 см	30 см	30 см
	Сальники	Не требуют обслуживания	Не требуют обслуживания	Не требуют обслуживания	Не требуют обслуживания
Привод	Управление разворотом машины - система Power Steering	Рычажки под рукоятками	Рычажки под рукоятками	Рычажки под рукоятками	Рычажки под рукоятками
	Скорости	6 вперед, 2 назад	6 вперед, 2 назад	6 вперед, 2 назад	6 вперед, 2 назад
	Колеса	16" x 4,8" с зимним протектором X-Trac	16" x 6,5" с зимним протектором X-Trac	16" x 6,5" с зимним протектором X-Trac	гусеницы
Выброс	Управление поворотом желоба	Рычагом, поворот на 200 градусов	Рычагом, поворот на 200 градусов	Рычагом, поворот на 200 градусов	Рычагом, поворот на 200 градусов
	Управление положением заслонки желоба	Джойстиком, 2 направления	Джойстиком, 2 направления	Джойстиком, 2 направления	Джойстиком, 2 направления
Доп.	Подогрев рукояток	●	●	●	●
	Фара	28 В / 28 Вт	28 В / 28 Вт	28 В / 28 Вт	28 В / 28 Вт
	Вес	116 кг	118 кг	120 кг	125 кг

Cub Cadet®

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mdt@nt-rt.ru | www.modern-tool.nt-rt.ru